

サービス通信

No. FAS-007

富士重工業株式会社

発行 44年12月6日

航空機技術本部

1. 標 題： 主翼燃料タンクベントホースの接着
2. 適用機体： FA-200シリーズの機体で製造番号#56号機以降に該当する機体。
3. 適用度： 必須事項
4. 目 的： ベントホースを不用意に取付または変更されることを防止す
(理由) るため。
5. 指 示： ベントホースの接着を行なう。手順は13項の方法に従うこと。
6. 実施時期： このサービス通信受領後次の100時間点検時に実施すること。
7. 承 認： 航空局承認済(規310)44, 12, 5
8. 所要部品： EO-847 接着剤 若干
又は相当品 (例) センダイン521, ポンドG103,
9. 特殊工具： な し
10. 重量重心： 変化なし
11. 準拠資料： な し
12. 所要工数： 0.5 MH
13. 手 順：
 - 13-1. 主翼燃料タンク下面にあるベントホースを取外す。
 - 13-2. ホースの内面をヤスリまたはサンドペーパー(#240程度)で粗くする。
 - 13-3. 接着面をアルコールで洗滌する。
 - 13-4. EO-847でホースを接着し、クランプをかける。
注意1. ホースの切口を飛行方向に正対させ接着する。